

Arman pooya.co



Manufacturing of Physiotherapy Equipment

POWER TRACKMED 110



مجهز به سیستم میکرو کنترلر AVR
طراحی و ساخت مطابق با استانداردهای جهانی در کمترین حجم
اطمینان بالا از نظر قدرت و ایمنی
توانایی کشش تا 99 Kg

قابلیت کشش کیلوگرم Max در زمان Hold و کیلوگرم Min در زمان Rest
قابلیت انتخاب STEP های کششی در شروع و پایان درمان به منظور جلوگیری از کشش ناگهانی بیمار
قابلیت انتخاب S و (Static و Intermittent) در شروع درمان ، حین درمان و پایان درمان
قابلیت نمایش وضعیت های مختلف REST.HOLD.ALEVIATION.TRACTION
ایمن بودن دستگاه در صورتی که به هر علتی میزان کشش 5 Kg بیش از میزان تنظیم شده باشد
مجهز به کلید اضطراری قطع دستگاه در دست بیمار

TENSMED 400



قابلیت تولید سیگنال TENS
قابلیت تنظیم پهنای پالس (۳۰ تا ۳۶۰) و فرکانس (۲ تا ۲۰۰) HZ
Portable
دارای دو کانال خروجی

TENSMED 400 A



دارای ۸ برنامه درمانی با کاربرد لغری و زیبایی
همراه با شارژر و باتری قابل شارژ
دو خروجی ایزوله از یکدیگر
Self stik reusable pad
دارای ۴ عدد پد ژلاتینی
تایمر اتوماتیک قطع سیگنال خروجی



دفتر مرکزی: تهران خیابان کریم خان زند-خردمند شمالی
پلاک ۹۹ واحد ۷
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۳۶۸۲۹-۸۸۸۱۲۳۶۵-۶
دفتر کارخانه: اصفهان-میدان زرین کوب ابتدای خیابان زرین کوب
جنب کوچه اندیشه پلاک ۲۱۲
تلفن: ۰۳۱۱-۵۵۹۴۱۶۵-۷۲
www.Arman pooya.ir
info@armanpooya.ir

SONOIMPULSE 500



دستگاه پرتابل ترکیبی، شامل اولتراسوند و تحریک تنس - فارادیک

دارای ۹ نوع جریان TENS و سه نوع جریان FARADIC و FES

تنظیم زمان های HOLD و REST به طور مجزا

قابلیت تنظیم فرکانس و پهنای پالس سیگنال خروجی

نشان دهنده شاخص شدت خروجی بر روی LCD

دارای ولوم دیجیتال

اولتراسوند با پروب 7cm^2 و فرکانس 1MHz

دارای چهار مد Continuous, impulse 1:20, Impulse 1:10, Impulse 1:5

مجهز به سیستم میکروکنترلر AVR

نگهداری زمان درمان و قطع خروجی دستگاه در هنگام قرارگیری پروب در محل خود

دارای سیستم FILTERING جهت حفاظت در برابر نوسانات برق شهر

Water Proof Head

STIMULATMED 830



مجهز به کنترل کننده چرخشی مرکزی جهت کاهش تعداد کلیدها و سهولت انتخاب پارامترهای دستگاه

دارای جریان های DC, IDC, FES, FARADIC, TENS

دارای صفحه نمایشگر LCD

دارای ۲ کانال مجزا با ۲ ولوم دیجیتال جهت تنظیم شدت خروجی

هوشمند و مجهز به سیستم AUDIO (سخنگو) با اعلام پیام های اخطار: تست سیگنال خروجی،


پایان زمان درمان و پیام های متناسب با نوع اخطار

دارای ۶ حافظه خالی جهت برنامه ریزی توسط کاربر

دارای Filtering جهت حفاظت در برابر اغتشاشات برق شهر

دارای ۲ تایمر کاملا مستقل برای هر کانال با قابلیت تنظیم نوع سیگنال درمانی و تنظیم پارامترهای خروجی

دارای سیستم **AUTO TESTING** جهت تست دستگاه به طور اتوماتیک



FARAMED 720



مجهز به کنترل کننده چرخشی مرکزی جهت کاهش تعداد کلیدها و سهولت انتخاب پارامترها

جریان های FARADIC, FES, TENS با فرکانس و پهنای پالس قابل تغییر

دارای موج های ASYM, SYM, VMS

انواع مدولاسیون NORM, FM, WM, BURST, RECIP, SD, CM, FUM, COM

دارای دو تایمر کاملا مستقل با قابلیت تنظیم نوع سیگنال درمانی و تنظیم پارامترهای خروجی برای هر کانال

دارای **۵۳ برنامه درمانی** از پیش تعیین شده بر اساس انواع بیماری ها و ۱۱۰ حافظه خالی جهت برنامه ریزی توسط کاربر

دارای سیستم **AUTO TESTING** جهت تست دستگاه به طور اتوماتیک

SONOMED 500F



اولتراسوند با پروب 7cm^2 و فرکانس 1MHz

نمایشگر رنگی 3.2 اینچ با وضوح بالا همراه با Touch

دارای سیستم هوشمند برقراری جریان خروجی پس از تماس با پوست

قابلیت تنظیم و انتخاب کلیه پارامترها از طریق **ولوم دیجیتال** و یا Touch

دارای چهار مد Continuous, impulse 1:20, Impulse 1:10, Impulse 1:5

تست خودکار دستگاه، همراه با پیغامهای صوتی و تصویری

مجهز به پردازشگر قدرتمند AVR

طراحی پیشرفته در مدارات کنترلی و حفاظتی

دارای سیستم FILTERING جهت جلوگیری از آسیب ناشی از نوسانات برق شهر

Water Proof Head



STIMULATMED 830A



قابلیت تولید ۹ نوع سیگنال TENS شامل (COM, FUL MODE, CM, SD, RECIP, BURST, WM, FM, NORMAL)

قابلیت تولید سیگنال های قابل تنظیم FARADIC از نوع (FAR₁: دندانه اره ای و FAR₂: مثلثی، FAR₃: دوزنقه ای)

قابلیت تولید سیگنال های قابل تنظیم DC, IDC از نوع (IDC₁: مربعی و IDC₂: دندانه اره ای، IDC₃: مثلثی)

دارای ولوم دیجیتال

تنظیم کلیه پارامترهای درمانی توسط کلید های مجزا

نشان دهنده شاخص شدت خروجی بر روی LCD

FARAMED 710B



دستگاه پرتابل FARADIC, TENS تک کاناله

دارای ۹ نوع جریان TENS و ۳ نوع جریان FARADIC و FES

تنظیم زمان های HOLD و REST به طور مجزا به صورت دیجیتال

قابلیت تنظیم فرکانس و پهنای پالس سیگنال خروجی

نشان دهنده شاخص شدت خروجی بر روی LCD

دارای ولوم دیجیتال

دارای سیستم FILTERING جهت حفاظت در برابر نوسانات برق شهر